

BAS-326H-484 BAS-326H-484SF (con Prensatelas Intermitente)

	BAS-326H-484	BAS-326H-484SF
Forma de la puntada	Pespunte aguja sencilla	
Velocidad máxima de costura	2.200 pun/min	
Área máxima de costura (X x Y)	220 x 100mm	
Mecanismo de alimentación	Alimentación intermitente, accionamiento motor de impulso	
Longitud de puntada	0,05 -12,7mm	
Cantidad máxima de puntadas	20.000 puntadas (por programa)	
Cantidad de datos de costura que se pueden almacenar	999 (memoria interna, tarjeta SD, memoria USB)*	
Método elevador abrazadera de trabajo	Cilindro neumático, abrazadera de trabajo separada	
Altura abrazadera de trabajo	Máx. 27,5mm	
Palanca de elevación del prensatelas intermitente	-	19,5mm
Recorrido del prensatelas intermitente	-	2-4,5mm, 4,5mm-10mm o 0 (Configuración predeterminada 3mm)
Gancho ••	Gancho giratorio	
Dispositivo de tensión	Equipo estándar	
Cortahilos	Equipo estándar	
Palanca tirahilos	Equipo estándar	
Detector de rotura de hilo	Equipo estándar	
Programas por ciclo	30	
Motor	Servomotor CA , 550W	
Peso	Cabezal de la máquina: 88kg, Aprox. panel LCD aprox. 0.8kg, Caja de control 9kg (varía según el destino)	
Suministro eléctrico	Monofásico 110V/220V/230V, Trifásico 220V/380V/400V (Para monofásico 100V y trifásico 380V/400V, se requiere caja de transmisión)	
Presión/consumo de aire	0,5MPa 1,8l/min	

* La cantidad de datos y puntadas que se pueden almacenar variará en función del número de puntadas de cada programa. No se pueden ofrecer garantías de funcionamiento para ningún medio.

BAS-326H-484
220mm x 100mm
BAS-326H-484SF
220mm x 100mm

Máquina de Coser de Patrones Electrónicos Programables de Accionamiento Directo con Lecho Cilíndrico

Con el área de costura ampliada, la máquina ofrece una costura precisa y resistente para materiales pesados y extrapesados. El panel táctil LCD de alta funcionalidad, que ofrece una programación fácil, ayuda a reducir el tiempo de preparación.

- El gancho giratorio reduce la frecuencia de cambios de bobina
- Costura precisa y resistente
- Prensatelas intermitente (solo-SF)
- Panel táctil LCD de alta funcionalidad



Facebook



App de Soporte Brother GT/ISM




RoHS Compliant

BAS-326H-484 cumple con la Directiva RoHS (restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), que entró en vigor en la UE en julio de 2006.

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina para un funcionamiento seguro.

- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de introducir mejoras.
- Las fotografías son meramente ilustrativas. Es posible que no representen las condiciones reales de funcionamiento y que muestren piezas opcionales.



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com

CHINA	BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD.	https://www.brother.cn/	+86-21-3135-3355
ASIA	BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD.	https://www.brother.com.hk/	+852-2777-0010
EUROPE	BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GmbH	https://www.brother-ism.com/	+49-2822-6090
AFRICA, MIDDLE EAST	BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION	https://www.brother-usa.com/	+1-908-704-1700
AMERICAS			



BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 https://industrialsewingmachine.global.brother/ 2023.1 I3011800Z BAS-326H-484 Vol.2

NEXIO

Calidad Superior y Alta Velocidad

Con el área de costura ampliada, la máquina ofrece una costura precisa y resistente para materiales pesados y extrapesados. El panel táctil LCD de alta funcionalidad, que ofrece una programación fácil, ayuda a reducir el tiempo de preparación.

1 Costura precisa y resistente, incluso en materiales muy pesados

Calidad de puntada excepcional

El uso del mecanismo de alimentación avanzado y resistente proporciona una calidad de costura excelente y unas costuras muy resistentes, incluso en aplicaciones de costura muy pesadas. Además, el dispositivo de alimentación del hilo superior suministra la longitud necesaria de hilo superior al inicio de la costura, lo que evita que el hilo se salga independientemente de la cantidad de material alimentado.



costura de seis capas para cinturón de seguridad

Tirahilos y cortahilos precisos accionados por cilindros neumáticos

El mecanismo de tirahilos y cortahilos es accionado por cilindros neumáticos. El hilo superior se puede tensar con precisión incluso en condiciones en las que es difícil extraer el hilo del material. La fuerte presión de aire permite cortar hilos extra gruesos con precisión y consistencia.

2 El Área de Costura se Amplía a 220mmx100mm

El área de costura se amplía a 220mmx100mm, comparado con el modelo anterior. Es adecuado no solo para la costura de cinturones de seguridad, sino también para materiales de cincha.



3 Equipado con Gancho Giratorio

El gancho giratorio viene incluido, lo que permite reducir la frecuencia de cambio de bobinas y, por lo tanto, aumentar la productividad.

4 Gran Penetración de la Aguja

El potente motor de 550 W genera grandes cantidades de pares de torsión incluso a bajas velocidades, lo que permite obtener una gran fuerza de penetración de la aguja. Si la resistencia a la penetración de la aguja aumenta, el control de vibración (impacto intermitente) incrementa automáticamente la fuerza de penetración.

5 Amplia Gama de Aplicaciones con el Prensateles Intermitente (solo -SF)

El prensateles presiona el área de la aguja de manera constante mientras se cose, lo que evita que se salten puntadas, se rompa el hilo o se rompa la aguja. Permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluso con materiales sueltos. Al ajustar la altura adecuada del prensateles al grosor del material, se evita una presión excesiva o insuficiente por parte del prensateles, lo que permite un acabado con un tensado uniforme del hilo.

6 Mejor Experiencia para el Usuario con Panel Táctil LCD

Una pantalla de 7 pulgadas y funciones fácilmente programables a través del panel táctil LCD permiten un funcionamiento intuitivo. Se puede entender fácilmente sin necesidad de manual de instrucciones ni experiencia previa en pocos pasos.

Editar el Contorno del Patrón de Costura

El contorno del patrón de costura se puede ajustar, mejorando la edición del programa.


Tecla Avanzar (Solo de Brother)

La dirección se puede controlar con esta tecla. Se puede sentir al tocarla, por lo que resulta útil a la hora de crear programas y ajustar la posición de la aguja mientras se verifica la punta de la misma.



Configuración de la Memoria

La información de la configuración de cambios de memoria se pueden verificar en el panel sin necesidad de consultar los manuales.



Visualización de Mensaje de Error

Cuando ocurre un error, el mensaje de error y la solución se muestran en el panel, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad.

